

Wachstop CP511

Typ: Paraffin-PE-Wachsemulsion

Type: *paraffin PE wax emulsion*

Festkörper: ca. 25%

Solid content: *approx. 25%*

pH-Wert: 11 - 12

pH- value: *11 - 12*

Eigenschaften: Wachstop CP511 ist eine hochwertige Wachsemulsion die speziell für gute Pull-up Effekte mit wässrigen Zurichtungen entwickelt wurde.

Properties: *Wachstop CP511 is a high quality wax emulsion, specially developed to achieve a good pull-up effect with water based finishes.*

Anwendung:

Entweder verdünnt mit Wasser 1:1 durch Spritzen oder pur mit Roller Coater. Nach dem Trocknen wird der Pull-up Effekt entweder durch Polieren (Textilwalzen eignen sich dazu am besten) oder durch Bügeln mit mindestens 100°C erzielt. Der Effekt ist leicht rückpolierbar. Mit einem Vorgrund mit Polytongrund 995 für besondere Haftung sind weitere Effekte möglich.

Application:

Either by spraying thinned 1:1 with water, or pure by Roller Coater. After drying the pull-up effect is achieved through polishing (textile cylinders are suited best) or by plating with a temperature of at least 100°C. The effect is easily repolished. Precoating with DLH Polytongrund 995 for special adhesion produces further effects.

Lagerung: +2°C to +30°C
frostempfindlich
kein Gefahrgut

Storage: +2°C to +30°C
*sensitive to frost
no dangerous good*

Lagerzeit: 12 Monate
in gut verschlossenem Gebinde.

Shelf life: *12 months
in well sealed containers.*

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stir well before use.