

# Filler WS

**Typ:** Polymerisat Füllmittel

**Festkörper:** ca. 24%

**pH-Wert:** ca. 9

**Eigenschaften:** Filler WS ist ein polymerhaltiges Füllmittel, das die Oberflächen glätte und den Griff der Zurichtung verbessert. In Binderformulierung wirkt Filler WS deutlich antiklebend, empfohlene Einsatzmenge: 20-80g/l Zurichtflotte. Auch in wässrigen E-Lacken und Top-Coats erzielt man eine Griffverbesserung durch Zusatz von 10-50 g/l Filler WS.

**Lagerung:** +2°C to +30°C  
frostempfindlich  
kein Gefahren gut

**Lagerzeit:** 12 Monate  
in gut verschlossenem Gebinde.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

**Type:** polymerisate filling agent

**Solid content:** approx. 24%

**pH-value:** approx. 9

**Properties:** *Filler WS is a polymerisate containing filling agent improving the surface smoothness and the feel of finishes. Filler WS reduces markedly the tackiness in base coat formulations, recommended quantity: 20-80g/l. In water thinnable E-lacquers and top coats an improvement in feel can be achieved by the addition of 10-50 g/l of Filler WS.*

**Storage:** +2°C to +30°C  
sensitive to frost  
no dangerous good

**Shelf life:** 12 months  
in well sealed containers.

*Stir well before use.*