

Mattierung UM

Typ: Mattierungsmittel
auf Kieselsäurebasis

Type: *water borne matting agent
based on silica acid*

Festkörper: ca. 16%

Solid content: *approx. 16%*

pH-Wert: 8 - 9

pH value: 8 - 9

Eigenschaften: Mattierung UM ist für alle wässrigen Systeme geeignet, insbesondere jedoch zur Mattierung rein wässriger PU- oder Acrylat Top Coats und wässriger NC-Lackemulsionen. Das Produkt zeichnet sich durch Ausgiebigkeit und einen sehr schönen Matteffekt aus. Die Einsatzmenge (25-100g/l) richtet sich nach dem gewünschten Mattgrad. Dem bei höherer Zugabe auftretenden trockenem Griff kann mit DLH Modifikatoren gegengesteuert werden.

Properties: *Mattierung UM is suitable for all water borne finishing systems. It was specially developed for matting purely water borne PUR or acrylate top coats and water thinnable emulsion lacquers. The product has a high yield and a beautiful matting effect. The quantity to be used depends on the desired matting effect (25-100g/l). Higher quantities result in a dry feel which can be adjusted with DLH modifying agents.*

Lagerung: +2°C to +30°C
frostopfindlich
kein Gefahrgut

Storage: +2°C to +30°C
*sensitive to frost
no dangerous good*

Lagerzeit: 12 Monate
in gut verschlossenem Gebinde.

Shelf life: *12 months
in well sealed containers.*

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stir well before use.