

# Polytontop 815

**Typ:** Polyurethandispersion  
aliphatisch

**Festkörper:** ca. 30%

**pH-Wert:** ca. 8,5

**Type:** *polyurethane dispersion  
aliphatic*

**Solid content:** *approx. 30%*

**pH-value:** *approx. 8,5*

**Eigenschaften:** Polytontop 815 ist eine mittelweiche, sehr gut wasserfeste aliphatische PU-Dispersion mit ausgezeichneten physikalischen Echtheiten. Polytontop 815 eignet sich für hochechte Top coats im Bereich der Auto-, Möbel- und Oberleder und kann durch Zusatz von Hilfsmittel entsprechend im Glanz oder Griff gesteuert werden. Durch Mitverwendung unseres Vernetzers Repex werden die Echtheiten nochmals deutlich gesteigert wodurch man auch extremen Anforderungen gerecht werden kann.

**Richtrezeptur:** 600 T Polytontop 815  
400 T Wasser  
30 T Verdicker A1  
5 T Repex

**Lagerung:** +2°C to +30°C  
frostopfindlich  
kein Gefahrgut

**Lagerzeit:** 12 Monate  
in gut verschlossenem Gebinde.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

**Properties:** *Polytontop 815 is a medium soft water resistant polyurethane dispersion with excellent physical resistances. Polytontop 815 is used for high resistance top-coats as car seat, upholstery and shoe upper leathers. In combination with special auxiliaries the gloss and feel can be changed. With adding our crosslinker Repex the physical properties are improved perceptible and there is no problem to meet also extreme requests on physical guaranties.*

**Starting formulation:**  
600 parts Polytontop 815  
400 parts water  
30 parts Verdicker A1  
5 parts Repex

**Storage:** +2°C to +30°C  
*sensitive to frost  
no dangerous good*

**Shelf life:** 12 months  
*in well sealed containers.*

*Stir well before use.*