

E-Lack S2040

Typ: NC-Emulsionslack
solventverdünnt,
farblos

Festkörper: ca. 19%

Flammpunkt: ca. 25°C

Eigenschaften: E-Lack S2040 ist ein weicher, sehr elastischer, mittelschichtender Emulsionslack mit fettigem Griff und gutem Glanz. Der Lack ist universell einsetzbar und eignet sich besonders für gemillte Leder.

Die DLH E-Lack S Reihe sind Emulsionen von Nitrozellulose und Cellulosederivaten in organischen Lösungsmitteln. Als Verdünnung wird eine Mischung von Butylacetat : Spiritus = 6:4 empfohlen.

Lagerung: + 2°C to + 30°C
frostfest
UN2059 ADR KI.3 Zi.33c

Lagerzeit: 12 Monate
in gut verschlossenem Gebinde.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Type: *NC emulsion lacquer
solvent thinnable,
colourless*

Solid content: *approx. 19%*

Flashpoint: *approx. 25°C*

Properties: *E-Lack S2040 is a soft very elastic emulsion lacquer with medium build, giving a greasy feel and good gloss, for universal use, especially suited for milled leathers.*

DLH E-Lack S (solvent) types are emulsions of nitro-cellulose and cellulose derivatives in organic solvents. For thinning a mixture of butyl acetate : ethyl alcohol = 6:4 is recommended.

Storage: +2°C to + 30°C
frostproof
UN2059 ADR Cl.3 Cf.33c

Shelf life: *12 months
in well sealed containers.*

Stir well before use.