

# E-Lack S3010

**Typ:** NC-Emulsionslack  
solventverdünntbar,  
farblos

**Festkörper:** ca. 12%

**Flammpunkt:** ca. 45°C

**Eigenschaften:** E-Lack S3010 ist ein weicher Emulsionslack mit angenehmen wachsigem Griff und seidigem Glanz. Der Lack ist universell einsetzbar, soll jedoch nicht zu dick aufgetragen werden, da zu starke Schichten zu Grauaufbruch neigen. Die DLH E-Lack S Reihe sind Emulsionen von Nitrozellulose und Cellulosederivaten in organischen Lösungsmitteln. Als Verdünnung wird eine Mischung von Butylacetat : Spiritus = 6:4 empfohlen.

**Lagerung:** +2°C to + 30°C  
frostfest  
UN2059 ADR KI.3 Zi.33c

**Lagerzeit:** 12 Monate  
in gut verschlossenem Gebinde.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

**Type:** *NC emulsion lacquer  
solvent thinnable,  
colourless*

**Solid content:** *approx. 12%*

**Flashpoint:** *approx. 45°C*

**Properties:** *E-Lack S3010 is a soft emulsion lacquer with a silky gloss and pleasant waxy feel. Suited for universal use, but avoid too thick layers as they have a tendency to greying.*

*DLH E-Lack S (solvent) types are emulsions of nitro-cellulose and cellulose derivatives in organic solvents. For thinning a mixture of butyl acetate : ethyl alcohol = 6:4 is recommended.*

**Storage:** +2°C to + 30°C  
frostproof  
UN2059 ADR Cl.3 Cf.33c

**Shelf life:** 12 months  
in well sealed containers.

*Stir well before use.*