

E-Lack S1059

Typ: CAB Emulsionslack
solventverdünnsbar,
weiß pigmentiert

Type: CAB emulsion lacquer
solvent thinnable,
white pigmented

Festkörper: ca. 16%

Solid content: approx. 16%

Flammpunkt: ca. 25°C

Flashpoint: approx. 25°C

Eigenschaften: E-Lack S1059 ist eine weiße, lichtechte, gut deckender CAB Lackemulsion gutem Glanz und einem leicht bläustichigen, brillanten Weißton. Die DLH E-Lack S Reihe sind Emulsionen von Nitrozellulose und Cellulosederivaten in organischen Lösungsmitteln. Als Verdünnung wird eine Mischung von Butylacetat : Spiritus = 6:4 empfohlen.

Properties: E-Lack S1059 is a light fast white pigmented cellulose aceto-butyrate emulsion, with good hiding power and a high gloss, producing a brilliant blue tinged white tone.

DLH E-Lack S (solvent) types are emulsions of nitro-cellulose and cellulose derivatives in organic solvents. For thinning a mixture of butyl acetate : ethyl alcohol = 6:4 is recommended.

Lagerung: +2°C to +30°C
frostfest
UN1263 ADR KI.3 Zi.31c

Storage: +2°C to +30°C
frostproof
UN1263 ADR Cl.3 Cf.31c

Lagerzeit: 12 Monate
in gut verschlossenem Gebinde.

Shelf life: 12 months
in well sealed containers.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stir well before use.